

# TIGER FIX PRO

LED Pitch 2.98 – 3.91 – 4.81

Installation fixe murale

**Led SMD haute qualité – Luminosité réglable – Robustesse – Maintenance par l'avant**

La Gamme TIGER FIX PRO est conçue pour la réalisation d'écrans intérieurs en configuration murale de grandes dimensions. Les modules sur plots magnétiques démontables par l'avant permettent une maintenance très simple et peu coûteuse dans le temps. Le taux de rafraichissement élevé permet un affichage fluide de grande qualité sans effets indésirables.



## Caractéristiques TIGER FIX PRO

	P298S	P391S	P481S
<b>Module LED</b>	<b>RG</b>		
Pitch	2.98	3.91	4.81
Type LED	SMD 2121		
Taille module (LxH) en mm	250x250		
Résolution module	84x84	64x64	52x52
Densité pixels (pixels/m <sup>2</sup> )	112896	65536	43264
Luminosité en cd/m <sup>2</sup>	1500		
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤1920		
<b>Dalle LED</b>			
Dimension standard (LxH) en mm	500x500		
Épaisseur standard en mm	95		
Autres dimensions (LxH) en mm	750x750		
Résolution dalle standard en pixels	168x168	128x128	104x104
Structure	Aluminium/Acier galvanisé		
Maintenance	Avant		
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	38		
Consommation moyenne/maxi (/m <sup>2</sup> )	280x800W		
<b>Paramètres techniques</b>			
Angle de vision (H/V)	140/140		
Distance de lisibilité conseillée (m)	3	4	5
Température de fonctionnement	-20° – +40° C		
Tolérance à l'humidité	10 – 90%		
Type de refroidissement	Actif		
Indice de protection	IP43		
Certifications	CE		
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures		
Garantie	2 ans retour atelier		

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018