

ÉCRANS EXTÉRIEURS

# LION FIX PRO S

LED Pitch 4.81 – 5.95 – 6.67 – 8 – 10

Installation fixe murale, double faces ou monopied

**Led SMD Nationstar – Dalle très ajustée – Robustesse – Maintenance par l'avant**

La Gamme LION FIX PRO S permet la réalisation d'écrans led de qualité avec une facilité d'accès pour les opérations de maintenance. Les modules sont démontables par l'avant ou par l'arrière selon les options. Cette gamme est particulièrement utilisée pour les écrans extérieurs en configuration MURALE ou DOUBLE FACES. La conception des armoires en aluminium assure une plus grande vie à votre équipement. Les évolutions sont possibles dans le temps.



## Caractéristiques LION FIX PRO S

	P481S	P595S	P667S	P800S	P1000S
<b>Module LED</b>	<b>FS</b>				
Pitch	4.81	5.95	6.67	8	10
Type LED	SMD 1921		SMD 3535		
Taille module (LxH) en mm	250x250		320x320		
Résolution module	52x52	42x42	48x48	40x40	32x32
Densité pixels (pixels/m <sup>2</sup> )	43264	28224	22500	15625	10000
Luminosité en cd/m <sup>2</sup>	6900	6500	7000		
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≤1920				
<b>Dalle LED</b>					
Dimension standard (LxH) en mm	1000x1000		960x960		
Épaisseur standard en mm	140x140				
Autres dimensions (LxH) en mm	750x750		-		
Résolution dalle standard en pixels	208x208	168x168	144x144	120x120	96x96
Structure	Aluminium				
Maintenance	Avant ou Arrière				
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	50				
Consommation moyenne/maxi (/m <sup>2</sup> )	270/830W		290/850W	260/850W	300/900W
<b>Paramètres techniques</b>					
Angle de vision (H/V)	140/140				
Distance de lisibilité conseillée (m)	5	6	7	8	10
Température de fonctionnement	-20° – +50° C				
Tolérance à l'humidité	10 – 90%				
Type de refroidissement	Actif				
Indice de protection	IP65				
Certifications	CE				
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures				
Garantie	2 ans retour atelier				

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018