

ÉCRANS INTÉRIEURS

TICKER FACING

Pitch 1.953

Installation fixe intérieure

Afficheur couleurs pour le rayonnage

Simple et pratique – Très attractif – Modulable à l’infini

Le TICKER FACING est un afficheur multicolors qui va mettre en avant vos produits dans l’espace commercial. Affichage dynamique de photos, logos et textes. Système d’accroche facile sur votre rayonnage. Gestion de l’affichage par un simple cordon ethernet. Possibilité de chainage à l’infini. Très simple à installer.



Caractéristiques TICKER FACING

	P190S
Module LED	TICKER
Pitch	1.953
Type LED	SMD 1010
Taille module (LxH) en mm	405.6x76
Résolution module	208x39
Densité pixels (pixels/m ²)	262144
Luminosité en cd/m ²	400
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	1920
Dalle LED	
Dimension standard (LxH) en mm	1216x82
Épaisseur standard en mm	22.5
Autres dimensions (LxH) en mm	-
Résolution dalle standard en pixels	623x42
Structure	Aluminium
Maintenance	Arrière
Poids (kg/m ²)	2
Consommation moyenne/maxi (/m ²)	32/80W
Paramètres techniques	
Angle de vision (H/V)	140/110
Distance de lisibilité conseillée (m)	2
Température de fonctionnement	-20° – +40° C
Tolérance à l'humidité	10 – 90%
Type de refroidissement	Passif silencieux
Indice de protection	IP20
Certifications	CE
Durée de vie à 50% luminosité	>100000 heures
Garantie	2 ans retour atelier

Les spécifications et la conception des produits LEDBLEU décrits ou illustrés dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. Date d'édition : 06/2018